



Kibo®

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DIK
- Riemchenformat
- Rustikale, gealterte Kanten
- 8 cm Dicke
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Versickerungsleistung 2.360 l/(s*ha) bei Verlegung mit 4 mm Fugenbreite
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Ergänzungsprogramm: Kibo-Mauer

Standardfarben

Gekollert



klinkerrot-
nuanciert



klinkergrau-
nuanciert

Produktdaten

Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	Gewicht (kg/m²)	Stück/Palette	m²/Palette	Bedarf/m²	Verschiebe- schutz
Pflasterstein	25 x 6,25 x 8	180	480	7,5	64	-

Einsatzgebiete

Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwer- verkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw- Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Pflasterstein	25 x 6,25 x 8	●	●	●	●	●

● geeignet, ● bedingt geeignet (das Produkt kann eingesetzt werden, wenn erschwerende Bedingungen (z. B. starkes Gefälle, Auftreten hoher Scherkräfte, höheres Verkehrsaufkommen) ausgeschlossen werden können) ● nicht geeignet
Erweiterte Erklärungen zu den Einsatzbereichen finden Sie in unserem aktuellen technischen Handbuch KANN-Expert.

**CO₂ NEUTRALE
PRODUKTION**

kann.de/nachhaltigkeit