




Lyana[®] Mauer

Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Seitenfläche, Köpfe und Oberseite betonglatt
- Kein Abdeckstein erforderlich
- Vollelemente
- Nur zwei Elemente: Grundelement, Halbelement
- Dezent nuancierte Oberflächen
- Oberseite und aufgehende Kanten gefast
- Frostwiderstandsfähig

Standardfarben

betonglatt



Graualpin

Vulkananthrazit

Produktdaten


Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	Gewicht (kg/St)	Stück/Palette	m ² /Palette
Grundelement	45 x 22,5 x 16	38	30	2,16
Halbelement	22,5 x 22,5 x 16	19	60	-

Einsatzgebiete


Freistehender Aufbau	bis 1,0 m Aufbauhöhe
Hinterfüllter Aufbau ohne Verkehrsbelastung (Lf 1)	bis 0,75 m Aufbauhöhe
Hinterfüllter Aufbau mit leichter Pkw-Belastung (Lf 2)	Bis 0,65 m Aufbauhöhe
Böschungbefestigung bis 18° Hangneigung (Lf 3)	bis 0,70 m Aufbauhöhe

Mauerelemente

Die Lyana-Mauer besteht aus nur zwei massiven Mauerelementen mit betonglaten Seitenflächen, Köpfen und Oberseiten. Dadurch können beide Elemente richtungsunabhängig im Mauerverlauf eingesetzt werden. Das 2:1-Format des Grundelements ermöglicht zudem einen einfachen Aufbau von Ecken.




Grundelement



Halbelement

Bedarfsermittlung



Für die Planung und die Mengenermittlung Ihres individuellen Mauerverlaufs empfehlen wir Ihnen den **KANN-Mauergestalter**, den Sie ohne Installation direkt online und ohne Registrierung verwenden können.

kann.de/mauergestalter

CO₂ NEUTRALE PRODUKTION

kann.de/nachhaltigkeit