

# Fett- und Ölentferner

## Zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Speiseflecken

Biologisch abbaubar, geringer Dampfdruck und sichere Anwendungsmöglichkeit



### Allgemeine Hinweise

**Anwendungsbereich:** Fett- und Ölfleckenentferner für alle zementgebundenen Baustoffe, Klinker, Estrich sowie Natur- und Verbundsteine

**Allgemeine Hinweise:** Fett- und Ölfleckenentferner der speziell für die Entfernung von Ölflecken aller Art entwickelt worden ist. Aufgrund der hohen Lösekraft benötigt man nur geringe Mengen an Wirkstoff, um Ölflecken zu entfernen. Der Reiniger basiert auf Naturprodukten, ist aromatenfrei und biologisch abbaubar.

### Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Das Spray wird auf die zu reinigende, trockene Fläche aus ca. 30 cm Entfernung aufgesprüht. Nach kurzer Einwirkzeit bildet sich an der Oberfläche ein weißliches Pulver. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die in der Oberfläche befindlichen Öl- und Fettpartikel durch den Fett- und Ölfleckenentferner gebunden werden. Nach vollständiger Trocknung kann das weiße Pulver abgebürstet werden.

Die Anwendung kann beliebig oft bis zur restlosen Reinigung wiederholt werden. Führen Sie grundsätzlich einen Vorversuch durch, um Farbtonveränderungen des zu behandelnden Untergrundes zu vermeiden.

**Arbeitsmittel:** Schutzhandschuhe und Schutzbrille empfohlen

**Verarbeitungstemperatur:** anwendbar von +10°C bis +25°C (Umgebung und Objekt)

**Empfohlene Auftragsmengen:** Je nach Art und Beschaffenheit der Oberfläche



500 ml

9080501

UFI: 3VUA-E047-Q00V-R6UJ

Hergestellt: siehe Boden

### Hinweise zu Sicherheit, Lagerung, Umwelt

**Gefahrenhinweise:** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Sicherheitshinweise:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Wiederholter Kontakt kann zu spröder/rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Daher Schutzhandschuhe tragen und für gute Belüftung sorgen Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

**Hinweise zur Lagerung:** Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

**Inhaltsstoffangaben:** Ethylacetat 25-50%; Butan 10-25%; Propan 10-25%; Isobutan 2,5-10%

**Umweltverträglichkeit/Entsorgung:** Fett- und Ölfleckenentferner darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Restmengen/Verpackungen unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Für ordnungsgemäße Entsorgung Dose völlig leer sprühen!

UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

