



Matera/Matera Betonplus

Eigenschaften

- Erfüllt EN 14411-G
- 2 cm Granitkeramik
- Umlaufend rektifiziert
- Leicht zu reinigen
- Resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten, etc.
- Kratzfest
- Ungefast
- Wasseraufnahme der Granitkeramik-Oberfläche $\leq 0,5\%$
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung: R11

Zusätzliche/abweichende Eigenschaften für Betonplus-Keramikverbundplatten

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- 3 cm Betonkern
- Hohe Lagestabilität durch hohes Eigengewicht
- Angeformte Abstandhalter
- 5 cm Dicke

Standardfarben

keramisch



sandbeige

sandgrau

Tipp

Zum Schneiden von Betonplus-Platten benötigen Sie einen ausreichend dimensionierten Winkelschleifer oder einen Nassschneider mit einer für Feinsteinzeug geeigneten Trennscheibe. Feine Kantenausbrüche nach dem Schneiden können mit Trockenschleifpads ausgeschliffen bzw. kaschiert werden.

Produktdaten

Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	Gewicht (kg/m ²)	Stück/Palette	m ² /Palette	Bedarf/m ²	Verschiebeschutz
Granitkeramik-Platte	60 x 60 x 2	44	60	21,6	2,78	-
Betonplus-Platte	60 x 60 x 5	115	24	8,64	2,78	-

Einsatzgebiete

Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Granitkeramik-Platte	60 x 60 x 2	•	•	•	•	•
Betonplus-Platte	60 x 60 x 5	•	•	•	•	•

• geeignet, • bedingt geeignet (das Produkt kann eingesetzt werden, wenn erschwerende Bedingungen (z. B. starkes Gefälle, Auftreten hoher Scherkräfte, höheres Verkehrsaufkommen) ausgeschlossen werden können) • nicht geeignet
Erweiterte Erklärungen zu den Einsatzbereichen finden Sie in unserem aktuellen technischen Handbuch KANN-Expert.