



## Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DI(K)
- Betonglatte Oberflächen
- Nuancierte Farben
- Kombinierte Lage für wilden Verband (nicht verlegegerecht)
- 8 cm Dicke
- Minifase R5/2 mm
- 5 mm Sickerfuge
- Ca. 3,6 % Sickerfugenanteil
- Versickerungsleistung: 3.780 l/(s · ha)  
(Nachweis Versickerungsleistung siehe kann.de/latierra-aqua)
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Ergänzungsprogramm: Pflaster, Terrassenplatten, Palisaden und Stufen

## Standardfarben


### betonglatt



grau/anthrazit-nuanciert muschelkalk-nuanciert

**Weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage.**

## System



**Pflaster** S. 76–79  
**Platten** S. 160–161  
**Palisaden** S. 228–229  
**Stufen** S. 246–247



betonglatt, Minifase R5/2 mm



Produkteigenschaften				Einsatzbereiche								
Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm			ca. kg/m <sup>2</sup>	ca. Bedarf/m <sup>2</sup>	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger		
Wilden Verband (kombinierte Lage, nicht verlegegerecht, M 403)	15	x	15	x	8	170	1 Lage entspricht 0,81 m <sup>2</sup>	●	●	●	●	●
	22,5	x	15	x	8							
	30	x	15	x	8							
	30	x	30	x	8							

● geeignet    ● bedingt geeignet    ● nicht geeignet