

LogPlank

Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Natürliche Oberflächen mit feiner Holzstruktur
- Durch Bewitterung entstehende feine Patina hebt die Natürlichkeit weiter hervor
- Naturgetreue Farben
- Zwei Langformate
- Frostwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R10
- Ergänzungsprogramm: LogWall

Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger
- Nicht für Flächen geeignet, auf denen der Einsatz von Taumitteln erfolgt

Standardfarben strukturiert



hellbraun

Mooreiche

System



Mauern
S. 304–305



Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm			ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²		
Terrassenplatten	61,6	×	25,1	×	3,5*	79	6,6 St.
	92,4	×	25,1	×	3,5*	79	4,4 St.

* Angenommene Fugenbreite 4 mm



LogPlank, hellbraun, 61,6/25,1 in M 153, Zoo Krefeld



LogPlank, Mooreiche, 92,4/25,1