MultiTec-Color mit KANNtec[10]-Verschiebeschutz

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU
- Betonglatte Oberflächen
- Nuancierte Farben
- Große Formatvielfalt
- Rationelle Verlegung und hohe Wirtschaftlichkeit
- 8, 10 und 12 cm Dicke
- Minifase R5/2 mm
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung: R13 / SRT 82

Verschiebeschutz

- Erhöhte Verschiebesicherheit und Flächenstabilität durch seitlich umlaufende Verbundnocken
- KANNtec[10]-Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar (mehr zum KANNtec[10]-Verschiebeschutz auf S. 27–28)



Standardfarben betonglatt

muschelkalk-nuanciert

Nero Bianco

Creme [a)]

Jura

a) Nur in der Region Nord/Ost erhältlich.

Weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage.

MultiTec-Color, Sonderproduktion Troisdorf hell- und dunkelgrau-nuanciert, 30/15; 15/15 und Diagonalstein, Troisdorf

betonglatt, Minifase R5/2 mm, KANNtec[10]-Verbundnocken

Verlegemuster S. 142–145

Produkteigenschaften				Einsatzbereiche				
Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/ m²	Bruchlast-klassen (nach EN 1339)	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwer-verkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Normalsteine	20 × 20 × 8	180	25,0 St.	–	○	◐	●	●	●
	30 × 20 × 8[1)]	180	16,66 St.	–	○	◐	●	●	●
	40 × 20 × 8	180	12,5 St.	11	○	○	●	●	●
	40 × 40 × 8[1)]	180	6,25 St.	14	○	○	●	●	●
	60 × 40 × 8[1)]	180	4,16 St.	14	○	○	○	●	●
Normalsteine	20 × 20 × 10	225	25,0 St.	–	●	●	●	●	●
	30 × 20 × 10[1)]	225	16,66 St.	–	●	●	●	●	●
	40 × 20 × 10	225	12,5 St.	–	○	◐	●	●	●
	40 × 40 × 10[1)]	225	6,25 St.	–	○	◐	●	●	●
	60 × 40 × 10[1)]	225	4,16 St.	14	○	○	●	●	●
Läuferverband[2)] (kombinierte Lage, verlege-gerecht, M 911) ungefast	17,5 × 15 × 10	225	1 Lage entspricht 0,96 m²	–	◐	●	●	●	●
	25 × 15 × 10								
	30 × 15 × 10								
	17,5 × 17,5 × 10								
	25 × 17,5 × 10								
	30 × 17,5 × 10								
Normalsteine	20 × 20 × 12	270	25,0 St.	–	●	●	●	●	●
	30 × 20 × 12[1)]	270	16,66 St.	–	●	●	●	●	●
	40 × 20 × 12	270	12,5 St.	–	●	●	●	●	●
	40 × 40 × 12[1)]	270	6,25 St.	–	●	●	●	●	●
	60 × 40 × 12[1)]	270	4,16 St.	30	○	◐	●	●	●

1) Nur in den Lieferregionen Nord, Ost und West erhältlich

2) Nur in der Lieferregion Süd erhältlich

● geeignet ◐ bedingt geeignet ○ nicht geeignet

MultiTec Color Sonderproduktion, grau Typ IGS, anthrazit Typ IGS, grau beige Typ IGS, Läuferverband aus 6 Formaten in M 903, IGS Schweich