



Zentano Pur, 36 x 12 x 8, Calcaire coquiller nuancé

Caractéristiques

- Conforme à la norme EN 1339 DIKPU
- Revêtement : béton lisse
- Taquets d'écartements : KANNtec 12
- Épaisseur : 8 cm
- Couleurs nuancées
- Arêtes vives (non chanfreinées)
- Résistance à la glissance selon la norme DIN 51130 ou la règle DGVU 108-003 : R13
- Résistance au gel et au sel de déneigement

Teintes standards - Revêtement béton lisse



Gris Titane




Anthracite Moonlight



Calcaire coquiller nuancé

Système d'emboîtement KANNtec 12

- Stabilisation de l'ouvrage optimisée par l'emboîtement latéral de taquets arrondis et de taquets coniques.
- Le sable de jointoiement ne s'échappe pas dans le lit de pose et assure le blocage de l'ouvrage.
- Taquets non visibles après la pose.



Revêtement béton lisse, arêtes vives, KannTec 12



36 x 12 x 8 cm

Caractéristiques du produit				Domaines d'applications				
Descriptif	Format (L x l x H) cm	Kg / m ²	Qtés / m ²	 Trafic lourd et intense	 Trafic VL avec PL occasionnel	 Trafic VL et services / livraisons	 VL, trafic léger	 Trafic piéton
Pierres normales	36 x 12 x 8	180	23,15 pcs	●	●	●	●	●

Zentano Pur - PAVÉS



Zentano Pur, 36 x 12 x 8, Anthracite Moonlight



Zentano Pur, 36 x 12 x 8, Gris Titane