



Pavé Fonctionnel, Gris, 20/10/8 cm

Le pavé Fonctionnel est le classique par excellence. Pratique et confortable, il est décliné en de nombreux formats et épaisseurs pour des poses variées.

Caractéristiques

- Pavé conforme à la norme EN 1338 DI
- Revêtement béton lisse
- Épaisseur 6, 8 et 10 cm
- Pose mécanique possible
- Mini-chanfrein R5/2mm
- Sans chanfrein sur demande
- Résistance à la glissance selon DIN 51130 ou BGR 181 : R13


Destinations

- | | |
|--|--------------------------|
| ▪ Trafic lourd et intense | non adapté |
| ▪ Trafic véhicules avec poids lourds occasionnels | adapté (épaisseur 10 cm) |
| ▪ Trafic véhicules, véhicules de livraisons occasionnels | adapté (épaisseur 8 cm) |
| ▪ Véhicules occasionnels, trafic léger | adapté |
| ▪ Trafic piéton | adapté |

*Détails sur demande



Pavé Fonctionnel, Brun (fabrication sur demande), 20/10/8 cm




Béton lisse, mini-chanfrein R5/2 mm

Disponible en épaisseur 12 cm sous Pavé MultiTec

Pavé normal



Mitre



Descriptif	Format cm	Kg/m ²	Qtés/m ²
Pavé normal	10 x 10 x 6	130	100 pcs
	20 x 10 x 6	130	50 pcs
Mitre	10 x 10 x 8 ⁽¹⁾	180	100 pcs
	20 x 10 x 8 ⁽¹⁾	180	50 pcs
	20 x 20 x 8 ⁽¹⁾	180	25 pcs
	28,3 x 10/20 x 8 ⁽¹⁾	180	21 pcs
Pavé normal	10 x 10 x 10 ⁽¹⁾	225	100 pcs
	20 x 10 x 10 ⁽¹⁾	225	50 pcs

Revêtement béton lisse – Couleurs standards

Autres coloris sur demande



Gris



Anthracite



Rouge