




Pheos[®]-Platten

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1339 DIKPU7
- Betonglatte Oberfläche
- Dezentler Glimmereffekt
- Fase 2 x 2 mm
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13

Standardfarben

betonglatt



grau plus



anthrazit plus

Produktdaten

Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	Gewicht (kg/m ²)	Stück/Palette	m ² /Palette	Bedarf/m ²	Verschiebeschutz
Terrassenplatte	60 x 40 x 5	115	48	11,52	4,16	-

Einsatzgebiete

Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Terrassenplatte	60 x 40 x 5	●	●	●	●	●

● geeignet, ● bedingt geeignet (das Produkt kann eingesetzt werden, wenn erschwerende Bedingungen (z. B. starkes Gefälle, Auftreten hoher Scherkräfte, höheres Verkehrsaufkommen) ausgeschlossen werden können) ● nicht geeignet
 Erweiterte Erklärungen zu den Einsatzbereichen finden Sie in unserem aktuellen technischen Handbuch KANN-Expert.