

Produits de nettoyage et d'entretien

Les dalles conserveront leur meilleur effet avec les produits de nettoyage et d'entretien KANN – et pour longtemps. Selon les traces à nettoyer, selon le type de protection et d'effet souhaité, vous trouverez le produit adéquat dans les pages suivantes.

Important : avant de traiter ou de renouveler l'application, les dalles doivent être nettoyées pour éliminer les salissures et résidus de protection de la surface. Pour les dalles entretenues/imprégnées, un entretien avec un savon liquide neutre que l'on trouve dans le commerce suffit.

Remarque : pour tous les produits de nettoyage et d'entretien, il est impératif d'observer les recommandations des fabricants. Avant l'utilisation, nous recommandons de tester le produit à un endroit à peine visible. Pour les produits non recommandés par KANN, nous ne pouvons garantir aucune fonction ni aucune compatibilité avec nos produits. Si vous avez opté pour des produits imperméabilisés avec CleanKeeper plus ou protégés par SoftSeal, vous n'avez parfois pas besoin des produits d'entretien. Le produit d'imprégnation pour béton ne doit pas être utilisé avec CleanKeeper plus et SoftSeal. De la même manière, l'imperméabilisant pour béton n'est pas adapté aux produits CleanKeeper plus.





Vernis de réparation - CleanKeeper Plus

Vernis de réparation incolore et transparent pour réparer les dommages mineurs de peinture sur les dalles béton dotées de la protection CleanKeeper plus. Le Vernis de réparation peut être appliqué avec le pinceau inclus sur les rayures ou autres zones endommagées. Séchage après env. 2 heures (au moins 15 °C). Le Vernis de réparation convient également pour calfeutrer les arêtes écaillées.

Conditionnement : flacon de 10 ml



Fluid Rayures

Le Fluid Rayures est utilisé pour la retouche et le camouflage des rayures légères à moyennement profondes sur les dalles en béton traitées avec CleanKeeper plus. La surface à traiter doit être propre, sèche, et sans poussière ni graisse ou huile. Nettoyer la surface au préalable si nécessaire. L'application ne peut s'effectuer qu'à une température de l'objet comprise entre +10 °C et +25 °C. Sur les endroits touchés par les rayures, appliquer légèrement le produit Fluid Rayures sans l'avoir dilué au préalable, avec un chiffon doux non pelucheux, et polir. Récupérer immédiatement le matériau en excédent avec un chiffon absorbant. Si les rayures sont profondes, répéter si nécessaire la procédure. Le temps de séchage s'élève env. à 8 heures. Pendant ce temps, la surface doit être protégée contre l'humidité. Ne pas marcher sur la surface traitée pendant le temps de séchage.

Conditionnement : bidon de 200 ml



Entretien de surface

Le produit d'entretien est utilisé pour un entretien régulier et pour l'élimination de légères traces d'usure (p. ex. fines rayures) des surfaces protégées par CleanKeeper plus. Pour un entretien de fond, le produit doit être mélangé à l'eau dans une proportion de 1/50 (env. 200 ml pour 10 litres d'eau) et appliqué avec un chiffon non pelucheux ou un balai bien essorés sur la surface en dalles. Puis laisser sécher la surface. Dans le cas de légères traces d'usure, appliquer non dilué ou légèrement dilué (1/10 max.) avec un chiffon non pelucheux sur la surface à traiter puis étaler. Absorber les restes du produit d'entretien au bout d'un court instant (env. 3 à 5 minutes) avec un chiffon humide ou un balai à plat. Puis laisser sécher la surface. La surface à traiter doit être propre, sèche et sans poussière, et nettoyée au préalable le cas échéant. L'application ne peut s'effectuer qu'à une température comprise entre +10 °C min. et +25 °C. Ne pas marcher sur la surface traitée pendant le temps de séchage.

Conditionnement : bidon de 1 l



Imperméabilisant pour béton

Vernis d'imperméabilisation formant une couche à base de résine acrylique avec un effet antisalissure. L'imperméabilisation du béton intensifie les couleurs et donne une touche de brillance à la surface. Ne peut pas être appliqué sur les dalles imperméabilisées avec CleanKeeper plus, les dalles en granit-céramique ou les dalles BETONPLUS. L'imperméabilisant pour béton est sensible aux rayures sur les surfaces lisses et polies. Avant la première utilisation, la surface doit être lavée avec le nettoyant intensif dilué dans un rapport de 1/5. La surface à traiter doit être propre et sèche. L'imperméabilisant pour béton contient un solvant. Avant utilisation, vérifier impérativement la compatibilité du support (p. ex. des films d'étanchéité) et des surfaces avoisinantes. Pour le premier traitement (imperméabilisation) et l'entretien. Quantité : environ 80 – 100 g/m² selon la surface de la dalle.
Conditionnement : bidon de 1 kg, 5 kg



Nettoyant intensif Plus

Concentré de produit de nettoyage acide extrêmement efficace pour l'élimination des salissures importantes et tenaces sur les surfaces en béton telles que la rouille, les huiles, les mousses, les algues, la suie, les taches des feuillages, les efflorescences ou les colorants organiques. Ne doit pas être appliqué sur des surfaces polies. Après l'application du nettoyant intensif à base d'acide, les résidus du nettoyant encore présents sur la surface doivent impérativement être neutralisés avec un produit basique tel que le nettoyant puissant Bio de KANN. Quantité : environ 30 – 60 g/m² selon le degré de salissures.

Conditionnement : bidon de 1 kg, 5 kg



Produit d'imprégnation pour béton

Produit d'imprégnation incolore à base d'eau. Le produit d'imprégnation pour béton a un effet repoussoir pour les salissures légères que l'on trouve habituellement sur les terrasses. Le produit d'imprégnation pour béton qui accentue légèrement les couleurs ne forme pas de couche et est quasiment invisible. Ne peut pas être utilisé sur des dalles traitées avec CleanKeeper plus, avec imperméabilisant pour béton, sur des dalles granit-céramique ou des dalles BETONPLUS. Pour l'imprégnation des surfaces en béton. Quantité : environ 80 - 120 g/m² selon la nature de la surface.

Conditionnement : bidon de 1 kg, 5 kg



Nettoyant puissant Bio

Produit nettoyant spécial biodégradable à base d'eau à appliquer sur des salissures organiques superficielles d'importance moyenne à forte. Spécialement indiqué pour la graisse, les huiles alimentaires, la suie, les taches d'importance légère à moyenne de feuilles, d'herbe, de mousse, d'algues, ainsi que les taches habituelles d'une importance moyenne à forte. Peut être appliqué sur toutes les surfaces et systèmes de protection de surface (p. ex. CleanKeeper plus, dalles granit-céramique et dalles BETONPLUS).

Quantité : environ 30 – 50 g/m² selon le degré de salissures.

Conditionnement : bidon de 1 kg, 5 kg



Nettoyant voiles de ciment

Le Nettoyant voiles de ciment sans acide KANN dissout les efflorescences de calcaire (carbonate de calcium) des revêtements en béton, mais aussi les résidus de béton et de mortier sur les supports de coffrage et les outils de travail. Comparé aux décapants traditionnels pour voile de ciment, il ne contient pas d'acides inorganiques et ne libère pas de sels nocifs pendant l'application. La surface de béton à nettoyer doit être humidifiée faiblement avant l'application. Le décapant voile de ciment non dilué est ensuite réparti sur la surface à l'aide d'un pulvérisateur ou d'une brosse de lavage à poils fins. En cas de voile de ciment peu prononcé, le produit peut également être dilué à l'eau dans une proportion de 1:1. Une réaction immédiate du Nettoyant voile de ciment se produit sous forme de mousse généreuse. En frottant avec une brosse à poils fins, on augmente l'efficacité du nettoyage. La surface traitée doit ensuite être rincée abondamment à l'eau. Même pour les petites surfaces partiellement souillées, il est recommandé de nettoyer toute la surface adjacente ; sinon, les surfaces partiellement nettoyées peuvent être nettement perceptibles dans l'ensemble. Les plantes et autres objets sensibles situés à proximité immédiate doivent être protégés. Veuillez respecter les consignes de sécurité figurant sur le produit. Consommation : 150 - 250 g/m².

Conditionnement : bidon de 1 kg



Dérouillant

Le décapant antirouille sans acide pour l'extérieur élimine en douceur les dépôts de rouille sur les produits béton. Mouiller la surface à nettoyer avec de l'eau claire et vaporiser le nettoyant non dilué sur les taches de rouille. L'apparition d'une coloration violette et l'odeur typique de soufre sont des signes d'efficacité. Laisser agir pendant environ 5 à 10 minutes (mais ne pas laisser sécher !), puis traiter avec une brosse à poils fins. Rincer abondamment à l'eau claire. La coloration violette sur les pierres claires disparaît après un certain temps sous l'effet des rayons UV. Pour une élimination rapide de la coloration violette, il est possible de traiter ultérieurement avec un nettoyant alcalin, par ex. le Nettoyant puissant Bio de KANN. En cas de taches de rouille plus tenaces ou plus anciennes, il peut être nécessaire de répéter le nettoyage.

Effectuez toujours un essai préalable pour éviter toute modification de la couleur du support à traiter. Veuillez respecter les consignes de sécurité figurant sur le produit.

Consommation : 50 - 100 g/m²

Conditionnement : pulvérisateur de 500 g



Nettoyant universel intensif

Le Nettoyant universel intensif KANN élimine automatiquement les décolorations foncées des produits béton et les dommages organiques tenaces, telles que celles provoquées par les fleurs, les feuilles et les algues. Il peut être utilisé pour le nettoyage en cas de salissures générales. Formule sans acide à base de chlore actif. Le Nettoyant universel intensif KANN ne peut être utilisé qu'à l'extérieur. Le Nettoyant universel intensif est appliqué à saturation sur la surface sèche à l'aide d'un pulvérisateur de jardin. Selon le degré de salissure, le produit est concentré et est dilué avec de l'eau dans une proportion de 1:3 à 1:10. En cas de salissures très tenaces, il peut également être utilisé non dilué. Pour augmenter encore l'efficacité du nettoyage, nous recommandons d'appliquer le produit à l'aide d'une brosse à poils fins, de le répartir et de le faire pénétrer uniformément à l'aide d'une brosse de lavage douce. Après 15 à 30 minutes d'action, rincer à l'eau claire. L'application peut être répétée si nécessaire. Le produit a une très bonne compatibilité avec le béton, mais ne doit pas être utilisé pur sur des dalles avec une protection de surface (vernis), car celle-ci sera agressée très rapidement (env. 15 minutes après traitement). C'est pourquoi, pour des dalles avec protection de surface, il convient de diluer avec un rapport 1:3, 1:5 avec un temps de contact de 10 minutes. Les plantes et autres objets sensibles situés à proximité immédiate doivent être protégés du produit de nettoyage et de l'eau sale qui en résulte. Les éclaboussures sur les textiles provoquent des taches. Attention : ne pas utiliser le Nettoyant universel intensif avec d'autres produits/détergents, car des gaz chlorés dangereux peuvent être libérés. Utiliser toujours le produit avec des gants et des lunettes de protection. Veuillez respecter les consignes de sécurité figurant sur le

produit. Consommation env. 150 - 300 g/m².
Conditionnement : bidon de 1 kg



Dégraissant huile et graisses

Le dégraissant est un spray oléofuge prêt à l'emploi pour éliminer les taches de graisse et d'huile de toutes sortes. Le nettoyant est à base de produits naturels, il ne contient pas d'aromates et est biodégradable. Le spray est vaporisé sur la surface sèche à nettoyer à une distance d'environ 30 cm. Après un court temps d'action, une poudre blanchâtre se forme à la surface. C'est le signe que les particules d'huile et de graisse présentes sur la surface ont été éliminées par le Dégraissant. Après séchage complet (en fonction des conditions météorologiques), le dépôt blanc doit être brossé, absorbé/aspiré et éliminé dans les règles de l'art. L'application peut être répétée autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé. Effectuez toujours un essai préalable afin d'éviter toute modification de la teinte du support à traiter. Veuillez respecter les consignes de sécurité sur le produit. Consommation : selon le type et l'état de la surface et du degré de salissure.

Conditionnement : bombe-spray de 465 g

Dalles avec protection de surface appliquée en usine		Dalles sans protection de surface appliquée en usine	Dalles avec protection de surface appliquée en usine 	Dalles granit-céramique et dalles BETONPLUS
Première protection	Veuillez noter : avant d'appliquer le produit recommandé, toujours nettoyer en profondeur la surface à traiter et la laisser sécher. Les différentes recommandations d'application et de sécurité d'utilisation doivent impérativement être respectées.	• Produit d'imprégnation pour béton ¹⁾ • Imperméabilisant pour béton ¹⁾	• appliqué durablement en usine	• non nécessaire
Entretien régulier		Les mesures d'entretien régulier et de renouvellement de protections de surface appliquées a posteriori dépendent des produits de protection utilisés.	• Fluid Rayures ³⁾ • Entretien de surface ⁴⁾	
Renouvellement			—	
Nettoyage de dalles d'extérieur				
Légères salissures		• Savon liquide neutre	• Savon liquide neutre	• Savon liquide neutre
Salissures légères à moyennement importantes telles que la graisse, les taches d'huile alimentaire, la suie, la mousse ou les taches des feuillages etc.		• Nettoyant puissant Bio	• Nettoyant puissant Bio	• Nettoyant puissant Bio
Décolorations organiques dues à l'herbe, aux taches de fleurs ou de feuilles, les algues et les mousses		• Nettoyant intensif de base	• Nettoyant puissant Bio	• Nettoyant puissant Bio • Nettoyant intensif de base
Graisse, huile de cuisson, huile de moteur		• Dégraissant	• Nettoyant puissant Bio	• Nettoyant puissant Bio
Taches de rouille		• Dérouilleur	• Dérouilleur	• Dérouilleur
Légères efflorescences, résidus de mortier de ciment		• Enlève- voile de ciment ⁵⁾	• Enlève- voile de ciment	• Enlève- voile de ciment
Efflorescences		• Enlève- voile de ciment ⁵⁾ • Nettoyant intensif plus ^{2) 5)}	—	—
Salissures importantes et tenaces telles que la rouille, l'huile, les colorants organiques, les mousses, les algues, les taches dues au feuillage etc.		• Nettoyant intensif plus ^{2) 5)}	• Nettoyant intensif plus	• Nettoyant intensif plus

Sie haben weitere Fragen zu Produkten von KANN, zum Einbau, zur Verlegung oder zu Einsatzgebieten?

Wenden Sie sich einfach jederzeit gerne an den KANN-Kundenservice:

E-Mail: **info@kann.de** - Telefon: **02622/707-707**

KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen, Telefon 02622/707707, www.kann.de